

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕРМОПЕРЕВОДНОЙ ПЛЕНКИ «SUBLITEX»

ОПИСАНИЕ

Термопереводная полиэфирная пленка для отделки предварительно окрашенного алюминия полиуретановыми или полиэфирными порошковыми красками.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Толщина пленки: 19 to 23 µm
- Ширина печати: 1620/1860 мм
- Диаметр шпули: 75 мм
- Диаметр рулона: 250 мм
- Длина пленки 750 метров (стандарт)
- Вес: (макс) 50 кг

ПЕЧАТЬ

Роторногравюрная печать с использованием чернил на основе растворителя

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Пленка используется как в термопрессе, так и в термокамере.
Стандартные параметры термоперевода как для лабораторного контроля качества, так и производства:

	Температура поверхности металла
Термопресс	200°C (+/- 3°C)
Термокамера	200°C (+/- 3°C)

УПАКОВКА

Картонные короба

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом и вентилируемом месте, вдали от источников тепла и солнечных лучей.

ЕВРО-ДЕКОР
порошковые краски

ООО «Евро-Декор», 129329, Москва, ул. Ивовая, д. 2
Тел./факс: +7(495)775-07-07
www.eurodecor.ru
info@eurodecor.ru

LICENCE CERTIFICATE
AUTHORISATION TO USE
THE QUALITY MARK



FILM SUPPLIER

This is to certify that

MIROGLIO

Strada tagliata,18 - IT-12051 Alba (CN)

Licence Number: FS-002



ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

